

Escopo de fornecimento

Bomba P50 incluindo painel de controle equipado com inversor de frequência, mangueira e acessórios para manutenção e limpeza.

*Informações sem compromisso.

Para obter maiores informações sobre assistência técnica e peças entre em contato conosco.

Acessórios aconselhados

Compressor para projeção, pistola para projeção, kit adicional de mangueiras, controle remoto.

Bomba P50

A bomba flexível



Dados técnicos	
Rendimento:	Aprox. 30 – 140 l/min (conforme rotor e estator utilizado)
Distância de Transporte:	Até 120 m *
Altura de transporte:	Até 40 m *
Motor de acionamento:	7,5 Kw, 220 ou 380v, 60 Hz
Ligação Elétrica:	220 ou 380v, 60 Hz, Trifásico
Cabo:	5x4 mm ² ou 5x6 mm ² dependendo da tensão
Dimensões:	Aprox. 2100x590x620 mm
Peso:	Aprox. 270 Kg
*Varia em função da consistência, qualidade e composição do material e dimensões da mangueira de transporte.	

A bomba flexível

A **P50** tem um desenho adequado às condições em obra, com sua cuba construída em aço inoxidável temos maior resistência e a facilidade para limpeza.

Dispomos de dois tamanhos para a cuba, sendo 90 ou 120 Litros de capacidade.

A **P50** é conhecida por ser uma das máquinas mais robustas e bem equipadas do mercado, com seu motor de 7,5 KW sendo acionado por um inversor de frequência, permitindo assim controlar a vazão de material adaptando-se facilmente a necessidade de cada obra.

A construção do painel da **P50** foi feita para o fácil manuseio e transporte, e o mesmo é separado da bomba o que permite uma limpeza rápida e fácil.

A **P50** ainda vem preparada para receber um compressor, que quando ligado a ela a mesma é capaz de fazer projeção de argamassas.

P50 - Dados importantes

Áreas de uso e aplicações.

Todas as argamassas úmidas aptas para bombeamento, tais como:

- Pisos autonivelantes
- Rebocos em geral
- Argamassas de alvenaria
- Monocapas
- Produtos autonivelantes
- Grautes

A nova **P50** da **m-tec** é uma poderosa bomba desenvolvida para transporte de produtos aptos a bombeamento com uma granulometria de até 8mm.

A **P50** é construída principalmente para a aplicação de argamassas, rebocos, monocapas, grout e pisos autonivelantes, com capacidade de transporte de até 140 l/min e até 40 metros de altura.

P50: Pontos Relevantes



Trabalho fácil

Painel intuitivo e de fácil operação, equipado com o inversor de frequência que permite controle total da operação, sem pausas obtendo máximo desempenho.



Uso fácil

Máquina totalmente estruturada para o fácil manuseio dentro da obra, com peças de longa vida útil..

